

BALANCE ÉLECTRONIQUE SUPREMA LIBRA



AFFICHEUR	Affichage LCD alphanumérique avec POIDS, TARE, PRIX et MONTANT. Ligne alphanumérique avec affichage à 16 segments
IMPRIMANTE	Rouleau de papier thermique adhésif ou non adhésif. En-tête thermique haute résolution: 2" Largeur de l'imprimante: 58 mm
CLAVIER	50 touches, 6 pour l'opérateur Ergonomique et étanche, direct et opérateur,
CORPS	ACIER / ABS
CARACTÉRISTIQUES	1 port série RS232 utilisé pour la mise à jour du micrologiciel et le mode d'extraction 1 port Ethernet pour l'interconnexion des balances et la connexion au PC (configuration de la balance)
DIMENSIONS	(H 589 x L 332 x P 514) mm
SOURCE DE COURANT	110-230V AC (+10% / - 15%)

Caractéristiques fonctionnelles

CAPACITE / DIVISIONS	Multirange 12-30Kg / 2-5g
MODE OPERATIVE	TICKET simple, étiquette, poids seulement.
UN SEUL BILLET	UNIQUEMENT SUR LE ROULEAU DE PAPIER Manuel, automatique, préemballage
OPÉRATEUR	6 opérateurs
PLU	Archive configurable en fonction des besoins dans les limites de la mémoire 3000 PLU, 20 touches directes et 20 touches semi-directes
TARE	20 tares préréglées. Tare sur opérateur (pour pâtisserie)
INGRÉDIENTS	400 ingrédients répertoriés 5 lignes par ingrédient – Max 5000 lignes (liste le numéro x le nombre de lignes par liste. Exemple utilisant 1000 listes par 5 lignes ou formatant la mémoire en utilisant 178 listes par 28 lignes)
TRAÇABILITÉ	99 listes de traçabilité 5 lignes (99 listes maximum 5 lignes par liste)
DÉPARTEMENT	20
MOT DE PASSE	Mot de passe modifiable
GESTION DES TICKETS.	Stockez et ouvrez le ticket définitif sur les opérateurs
RAPPORTS	Rapport de l'opérateur, Rapport PLU, Rapport de lot, Rapport de service, Rapport de total général, Rapport de taxe
LOGO ET BARCODE	2 logos (max 5 logos), EAN13, QR-CODE
MISE À JOUR ET MAINTENANCE	Gestion par logiciel de configuration

